

CAJAS DE CONEXIONES DOMEX BOND ROJO

CAJAS DE CONEXIONES PARA ÁREAS PELIGROSAS

Serie GUB, GUE

APLICACIONES

Las cajas de conexiones GUE, GUB son usadas en sistemas de tubería conduit dentro de áreas peligrosas:

- Para funcionar como cajas de conexiones en exteriores e interiores para hacer empalmes y derivaciones de los conductores
- Una amplia gama de entradas roscadas para tubería conduit en tamaño y lugar permite una gran flexibilidad de uso.

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento exterior de PVC de 40 milésimas de pulgada y recubrimiento interior de uretano rojo de 2 milésimas de pulgada
- Las cajas originalmente se surten ciegas, para cualquier arreglo o diseño especial, favor de consultar a fábrica
- Una amplia gama de entradas roscadas para tubería conduit en tamaño y lugar permiten una gran flexibilidad de uso
- Cada entrada barrenada cuenta con una manga de PVC que proporciona un sello hermético y a prueba de corrosión entre la envoltura y el sistema conduit siempre y cuando los arreglos especiales se fabriquen en la planta de Cooper Crouse-Hinds

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

GUB-01 DBR

165,10 x 177,80 x 146,00 mm
6 1/2 x 7 x 5 3/4 Pulgadas
Diámetro de la tapa 139,70 mm
5 1/2 Pulgadas

GUB-02 DBR

203,20 x 254,00 x 149,20 mm
8 x 10 x 5 7/8 Pulgadas
Diámetro de la tapa 177,80 mm
7 Pulgadas

GUB-06 DBR

215,90 x 254,00 x 174,10 mm
8 1/2 x 10 x 6 7/8 Pulgadas
Diámetro de la tapa 174,78 mm

GUB-03 DBR

279,4 x 304,80 x 223,80 mm
11 x 12 x 8 13/16 Pulgadas
Diámetro de la tapa 244,40 mm
9 5/8 Pulgadas

GUB-01110 DBR

355,60 x 457,20 x 342,90 mm
14 x 18 x 13 1/2 Pulgadas
Diámetro de la tapa 317,50 mm
12 1/2 Pulgadas

GUE DBR

117,40 x 117,40 x 117,40 mm
4 5/8 x 4 5/8 x 4 5/8 Pulgadas
Diámetro de la tapa 92,10 mm

- Conserva las propiedades de equipo a prueba de explosión

MATERIAL

- Aluminio libre de cobre (un máximo de 0.4% de cobre)

CLASIFICACIÓN

- CLASE I DIV. 1 Y 2 GRUPOS B*, C*, D
- CLASE II DIV. 1 GRUPOS E, F, G
DIV. 2 GRUPOS F, G
- CLASE III

•PRUEBAS DE ACUERDO A:

- Norma UL 886
- NEMA4, 7B*C*D, 9EFG
- Producto certificado de acuerdo al programa de verificación de ETL



* Para grupos B y C, favor de consultar a fábrica