

REDUCCIONES Y TAPONES DOMEX BOND ROJO

REDUCCIONES Y TAPONES

Información Técnica de las Reducciones y Tapones

RE = Reducciones

Las reducciones estilo RE reducen el tamaño del conduit a uno más pequeño. Se suministran con un bushing integral para prevenir dañar al conductor y suavizar el filo de la rosca para una fácil instalación. Las RE están recubiertas interior y exteriormente de uretano rojo para brindar protección contra la corrosión.

REDUCCIONES RE

Medida Tubo (plg.)	Designación (mm)	No. de Cat. AI
3/4" - 1/2"	21,00-16,00	RE-21 REC. URETANO ROJO ±
1" - 1/2"	27,00-16,00	RE-31 REC. URETANO ROJO ±
1" - 3/4"	27,00-21,00	RE-32 REC. URETANO ROJO ±
1-1/4" - 1/2"	35,00-16,00	RE-41 REC. URETANO ROJO ±
1-1/4" - 3/4"	35,00-21,00	RE-42 REC. URETANO ROJO ±
1-1/4" - 1"	35,00-27,00	RE-43 REC. URETANO ROJO ±
1-1/2" - 1/2"	41,00-16,00	RE-51 REC. URETANO ROJO ±
1-1/2" - 3/4"	41,00-21,00	RE-52 REC. URETANO ROJO ±
1-1/2" - 1"	41,00-27,00	RE-53 REC. URETANO ROJO ±
1 1/2" - 1-1/4"	41,00-35,00	RE-54 REC. URETANO ROJO ±
2" - 1/2"	53,00-16,00	RE-61 REC. URETANO ROJO ±
2" - 3/4"	53,00-21,00	RE-62 REC. URETANO ROJO ±
2" - 1"	53,00-27,00	RE-63 REC. URETANO ROJO ±
2" - 1-1/4"	53,00-35,00	RE-64 REC. URETANO ROJO ±
2" - 1-1/2"	53,00-41,00	RE-65 REC. URETANO ROJO ±
2-1/2" - 1"	63,00-27,00	RE-73 REC. URETANO ROJO ±
2 1/2" - 1-1/4"	63,00-35,00	RE-74 REC. URETANO ROJO ±
2-1/2" - 1-1/2"	63,00-41,00	RE-75 REC. URETANO ROJO ±
2-1/2" - 2"	63,00-53,00	RE-76 REC. URETANO ROJO ±
3" - 1"	78,00-27,00	RE-83 REC. URETANO ROJO ±
3" - 1-1/4"	78,00-35,00	RE-84 REC. URETANO ROJO ±
3" - 1-1/2"	78,00-41,00	RE-85 REC. URETANO ROJO ±
3" - 2"	78,00-53,00	RE-86 REC. URETANO ROJO ±
3" - 2-1/2"	78,00-63,00	RE-87 REC. URETANO ROJO ±
3-1/2" - 2"	91,00-53,00	RE-96 REC. URETANO ROJO ±
3-1/2" - 2-1/2"	91,00-63,00	RE-97 REC. URETANO ROJO ±
3-1/2" - 3"	91,00-78,00	RE-98 REC. URETANO ROJO ±
4" - 2"	103,00-53,00	RE-106 REC. URETANO ROJO ±
4" - 2-1/2"	103,00-63,00	RE-107 REC. URETANO ROJO ±
4" - 3"	103,00-78,00	RE-108 REC. URETANO ROJO ±
4" - 3-1/2"	103,00-91,00	RE-109 REC. URETANO ROJO ±

REC= Reducciones tipo Campana

Las reducciones estilo REC conectan dos diferentes tamaños de conduit juntos o son usados para reemplazar a los coples o reducciones en una instalación. Las REC están recubiertas exteriormente de PVC e interiormente de uretano rojo

Medida Tubo (plg.)	Designación (mm)	No. de Cat. AI
3/4" - 1/2"	21,00-16,00	REC-21 DBR ±
1" - 1/2"	27,00-16,00	REC-31 DBR ±
1" - 3/4"	27,00-21,00	REC-32 DBR
1 1/4" - 3/4"	35,00-21,00	REC-42 DBR
1 1/4" - 1"	35,00-27,00	REC-43 DBR
1 1/2" - 3/4"	41,00-21,00	REC-52 DBR
1 1/2" - 1"	41,00-27,00	REC-53 DBR
1 1/2" - 1-1/4"	41,00-35,00	REC-54 DBR
2" - 3/4"	53,00-21,00	REC-602 DBR
2" - 1"	53,00-27,00	REC-603 DBR
2" - 1 1/4"	53,00-35,00	REC-604 DBR
2" - 1 1/2"	53,00-41,00	REC-605 DBR



REC-31 DBR

PLG = Tapones

Los tapones estilo PLG son usados para cerrar entradas de conduit no usadas. Todos los tapones PLG se encuentran briseados con recubrimiento de uretano rojo para brindar protección contra la corrosión.

TAPONES PLG

Medida Tubo	Designación (mm)	No. de Cat. AI
1/2"	16,00	PLG-1 REC. URETANO ROJO ±
3/4"	21,00	PLG-2 REC. URETANO ROJO ±
1"	27,00	PLG-3 REC. URETANO ROJO ±
1-1/4"	35,00	PLG-4 REC. URETANO ROJO ±±
1-1/2"	41,00	PLG-5 REC. URETANO ROJO ±±
2"	53,00	PLG-6 REC. URETANO ROJO ±±
2-1/2"	63,00	PLG-7 REC. URETANO ROJO ±±
3"	78,00	PLG-8 REC. URETANO ROJO ±±

CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTOS

Cl. I, Div 1 & 2, Grupos A±, B±±, C, D

Cl. II, Div 1, Grupos E, F, G

Cl. II, Div. 2, Grupos F, G

Cl. III

Norma UL 886

± Apropriados para el uso en áreas Clase 1, Grupos A y B

±± Apropriados para el uso en áreas Clase 1, Grupo B



RE-21 REC. URETANO ROJO



PLG-2 REC. URETANO ROJO